MC310







La mejor emisión segura de tarjetas de identificación





Columbus Universidad

NOMBRE: Juan Harvey FECHA DE NACIMIENTO: 01/02/2005







(01)/5842361594/50

La impresora MC310 de Matica no tiene rival en cuanto a versatilidad. Puede ampliarse de una a dos caras y está disponible con múltiples opciones de codificación segura de tarjetas.

La MC310 integra sin problemas las opciones de laminado y láser, por lo que es ideal para la emisión de proyectos de identificación seguros y de alto volumen.

Su excelente estructura de calidad cuenta con el respaldo de una garantía de cuatro años líder en el sector.





































La MC310 ofrece...

Versatilidad: incluye múltiples opciones de codificación, laminado y láser



- ▶ Impresión TruEdge de 300 ppp de alta calidad
- ▶ Hasta 180 tarjetas en color por hora

Ideal para...

- Proyectos de identificación seguros
- ► Emisión de tarjetas de volumen medio a alto

MC310

▼ Especificaciones de la impresora

Tecnología de impresión

Sublimación de tinta, directa a la tarieta

Resolución de impresión

300 ppp

Área de impresión

53.98 x 85.6mm / 3.370" x 2.125" (tarjetas CR-80)

Velocidad de impresión

- 180 cph (YMCKO a una cara)
- · 1000 cph (impresión monocroma)

Modo de impresión

Una cara/opcional a dos caras

Memoria de la impresora

128 Mb

Interfaz de comunicaciones

USB 2.0, Ethernet 10BaseT, 100BaseT

Función enchufar e imprimir fácil de usar

- Pantalla LCD con notificaciones gráficas
- · 4 x indicadores de estado LED
- Impresión frontal completa
- · Cartucho de cinta de colocación manual sencilla
- · Configuración e identificación automática de cintas
- Botón de encendido de fácil acceso
- · Fácil acceso para mantenimiento

Seguridad de la impresora

Compatible con el bloqueo de seguridad Kensington®

Dimensiones de la impresora (Al x An x L)

256 x 202 x 405 mm / 10.6" x 7.9" x 15.9"

Peso

6.8 kg, 15 lb

Suministro eléctrico

- 220-240V/110-115V, 50-60 Hz
- Modo de espera y consumo eléctrico reducido

Entorno operativo

- Temperatura: 15°C 40°C, 59°F 104°F
- · Humedad: 20% 65% (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: 5°C to 70°C, 23°F to 158°F
- Humedad: 20% to 70% (sin condensación)

Sonido (ISO 7779)

Presión acústica inferior a 48dB (A)

Certificaciones

RoHs, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposición 65 (California, EE. UU.)

Garantía

4 años (sujeta al uso de cintas chromXpert®)

▼ Especificaciones de tarjetas

Capacidad de la tolva de entrada

- 100 tarjetas (grosor de 0,76 mm/30 mil)
- · Alimentado de excepción de una sola tarjeta

Capacidad de la tolva de salida

30 tarjetas (frontal) 80 tarjetas (posterior/rechazadas)

Grosor de la tarjeta

- 0.25 mm 1.25 mm / 10 mil 50 mil
- · Ajuste de grosor

Tipos de tarjetas

CR-80 PVC, PVC-C, tarjetas reescribibles

▼ Especificaciones de software

Controlador de impresora XPS / MacOS

- Windows® (32/64bit) 7, 8.1, 10, 11, Server 2012, 2016, 2019, 2022.
- · MacOS Mavericks 10.9 de Ventura 13.1

Herramientas de integración

- EDIsecure® middleware
- · SDK disponible para integradores de sistemas

Opciones

Codificación de bandas magnéticas

ISO 7811 HiCo/LoCo (únicamente de fábrica)

Codificación sin contacto/tarjetas inteligentes

- · Contacto PC/SC, compatible con EMV
- Estación de contacto inteligente: ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Laminado en línea

A una o doble cara, disponible con pedestal de compatibilidad



Seguridad de la impresora

- · Bloqueos mecánicos
- · Bloqueos electromagnéticos


Kit de activación de doble cara

PR10300016



▼ Consumibles chrom ★ pert

- Para garantizar la calidad de impresión y la durabilidad de las tarjetas, la duración del cabezal de impresión y la fiabilidad general de la impresora, utilice únicamente cintas chromXpert.
- Los cartuchos y las carcasas de suministro son reciclables. El envase es reciclado.



Programa de cintas ChromXpert™

• KO (600 imps)

N.º de pieza

PR20305304

• YMCKO (250 imps) Platinum: PR20307301 Diamond: PR20305301

• YMCKO-K (200 imps) Platinum: PR20307302

Diamond: PR20319302

· ymc-KO (400 imps, medio panel) PR20319303

• GOKO (250 imps) Platinum: PR20305391

• SOKO (250 imps) Platinum: **PR20305392**

• UcYMCK (250 imps) PR20307382
Para uso exclusivo con tarjetas PC/PET

Monocromo K (hasta 2000 imps) PR20314305

• Monocromo KO (600 imps) PR20305304

• Mono: Silver (hasta 500 imps) PR20314306 • Mono: Gold (hasta 500 imps) PR20314307

 Monocromo: blanco, rojo, verdi, azul, escarchado (hasta 1000 imps)
 Disponible próximamente

Kit de limpieza PR20309601

MATICA GROUP

Oficinas globales

Europa: Suiza (sede central), Italia

Asia: Malasia, India

EE. UU.: Carolina del Sur (sede central), Mineápolis

Oriente Medio: Dubái



Distribuidor autorizado/integrador de sistemas

MC310 Datasheet A4 ESP V11

Datos sujetos a cambios sin previo aviso. Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

