



## حل شامل لطباعة البطاقات المالية EMV ونقشها وترميزها



### S3610 يوفر...

- أعلى جودة طباعة بمقدار 300 نقطة لكل بوصة على الحافة
- ما يصل إلى 6 علب تغذية وعلبة تغذية/إخراج يدوي أمامية
- تصميم سطح مكتب صغير يناسب الأكشاك بسهولة
- مستويات أمان عالية
- الطباعة والنقش والقلب في نظام واحد
- الامتثال لأمان فيزا وماستر كارد

### مثالي

- للإصدار الفوري لبطاقات مالية مرمزة ومطبوعة ومنقوشة
- لبطاقات EMV



### الخيارات

- ترميز رقاقة الاتصال بتلامس و/أو بدون تلامس
- ست علب تغذية آلية
- جهاز تحكم من الفئة الذكية

#### الخيارات

<b>X6 علب تغذية آلية</b>  100 بطاقة لكل علب تغذية	<b>الترميز</b>  الخيارات	<b>أحادي المسلك</b>  خيار الترميز
---	--------------------------------	---

#### الميزات القياسية

<b>نمط الطباعة</b>  على الجانبين (معياري)	<b>نوع الطباعة</b>  تصاعد الصبغ	<b>نوع الطباعة</b>  تصاعد الصبغ	<b>نوع الطباعة</b>  تصاعد الصبغ
<b>300 نقطة في البوصة</b>  الدقة	<b>ألوان الأطراف</b>  قياسي	<b>72 أو 144 حرفاً</b>  أسطوانة فردية أو مزدوجة	<b>صندوق الطرد</b> 
<b>النقش/المسافة البادئة</b>  قياسي	<b>أقفال المفاتيح</b>  مادي وإلكتروني	<b>حزمة الأمان</b>  Matica	<b>فيزا، ماستر كارد</b>  متوافق تمامًا



chromXpert

المواد الاستهلاكية

- لضمان جودة الطباعة ومماناة البطاقة، عمر رأس الطباعة وموثوقية الطباعة الشاملة، استخدم شرائط chromXpert فقط.
- نوى وأشرطة الإمداد قابلة لإعادة التدوير. التغليف مُعاد تدويره.

رقم القطعة	أشرطة القلب
B2.337.02.01	• القلب أسود (122 مترًا، حوالي 4000 بطاقة)
B2.337.02.15	• القلب أبيض (122 مترًا، حوالي 4000 بطاقة)
رقم القطعة	أشرطة الملء
B2.337.00.03	• ملء أسود (122 مترًا، المرود تقريبًا مسافة بادنة خلفية 7 أحرف: 2,000 بطاقة)
B2.337.00.04	• ملء أبيض (122 مترًا، المرود تقريبًا مسافة بادنة خلفية 7 أحرف: 2,000 بطاقة)
رقم القطعة	برنامج أشرطة ChromXpert™
PR22319301	• YMCKO (250 طبعة)
PR20314305	• أحادي اللون K (أسود) (حتى 2000 طبعة)
PR22314308	• أحادي اللون أبيض (حتى 2000 طبعة)
PR20309601	أدوات التنظيف

## مواصفات البطاقة

علب تغذية البطاقات
• علبة تغذية/إخراج يدوي أمامية
• معبئ بطاقات أمامي مخفي: 30 بطاقة
• 3 علب تغذية آلية (اختياري ما يصل إلى x6): 100 بطاقة لكل منها (0,76 ملم)
• معبئ بطاقات خلفي مخفي: 30 بطاقة
صندوق الطرد
30 بطاقة
مواد وتنسيق البطاقات
معياري ISO CR80, ISO7810, ISO7816, ISO14443A&B
سُمك البطاقة
0.64 ملم - 0.89 ملم (25 مل إلى 35 مل)
أنواع البطاقات
PVC ومركب من مادة PVC وPET

## مواصفات البرنامج

نظام التشغيل
Windows 7, 10, 11 (32 و 64 بت)
البرامج
• MaticardPro, REST API, MatiDeskDLL مع عدة تطوير برمجيات للتواصل البيئي، بطاقة ذكية
• حزمة أدوات تطوير البرمجيات متاحة لمكاملي النظم

## الخيارات

علب تغذية إضافية للبطاقات
• ما يصل إلى 6 علب تغذية آلية: 100 بطاقة لكل منها (0,76 ملم)
ترميز الشريط المغناطيسي
المسارات 1 و 2 و 3 و ISO7811 HiCo/LoCo
ترميز بدون تلامس/بطاقة ذكية
ترميز رقاقة الاتصال بتلامس وبدون تلامس متوافق مع قارئ PCSC EMV
النقش والمسافة البادنة
• أسطوانة مزدوجة اختيارية مكونة من 72 حرفًا مع مسافة بادنة علوية لبطاقات الخصم
واجهة الاتصالات
• شبكة LAN مع وظيفة أحادية السلك (وحدة تحكم من الفئة الذكية) والمراقبة عبر الكلاود في الوقت الفعلي
تقنية الطباعة
تساعد صبغة الألوان والنقل الحراري الصمغي أحادي اللون
دقة الطباعة
300 نقطة في البوصة
منطقة الطباعة
2.125 × 3.370 بوصة / 53.98 × 85.6 ملم / بوصة (بطاقات تعريف بحجم بطاقة الائتمان CR-80)
نمط الطباعة
طباعة فردية وعلى الجانبين
سرعات الإنتاج
• ترميز الشريط المغناطيسي، النقش، المسافة البادنة الخلفية، القلب - دورة كاملة 58 ثانية
• بالإضافة إلى الطباعة أحادية اللون على جانب واحد - دورة كاملة 62 ثانية
• بالإضافة إلى الطباعة الملونة على جانب واحد - دورة كاملة 78 ثانية
النقش والمسافة البادنة
• أسطوانة من 72 حرفًا - مسافة بادنة خلفية
• أسطوانة ثانية اختيارية من 72 حرفًا - مسافة بادنة علوية
الشاشة
شاشة LCD 20x2
واجهة الاتصالات
USB 2.0
أبعاد الطباعة (الارتفاع × العرض × العمق)
• أسطوانة فردية: 720×540×285 ملم (تهيئة كاملة)
• أسطوانة مزدوجة: 820×540×285 ملم (تهيئة كاملة)
وزن الطباعة
• أسطوانة فردية: 38 كجم (84 رطل)
• أسطوانة مزدوجة: 45 كجم (100 رطل)
أمان قياسي للطباعة
• قفل التحكم الإلكتروني والمفتاح لتأمين مجموعة البطاقات والوصول إلى درج الطرد
مصدر إمداد الطاقة
• 240-220 فولت/110-115 فولت، 50-60 هرتز
• وضع الاستعداد واستهلاك منخفض للطاقة
بيئة التشغيل
• درجة الحرارة: 10 درجة مئوية - 30 درجة مئوية، 50 درجة فهرنهايت - 86 درجة فهرنهايت
• الرطوبة: 20% - 80% (بدون تكاثف)
ظروف التخزين
• درجة الحرارة: 5-5 درجات مئوية إلى -70 درجة مئوية، 23 درجة فهرنهايت إلى 158 درجة فهرنهايت
• الرطوبة: 20% إلى 70% (بدون تكاثف)
الشهادات
• توجيه الحد من المواد الخطرة، علامة سي إي، لجنة جودة الرعاية، توجيه النفايات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية
الضمان
• 1 عام أو 50,000 بطاقة (يخضع لاستخدام أشرطة حبر chromXpert®)

مدمج الأنظمة/بائع مفوض

MATICA GROUP

المكاتب العالمية

أوروبا: المقر الرئيسي في سويسرا، وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا

آسيا: ماليزيا والصين والهند

الولايات المتحدة الأمريكية: المقر الرئيسي في مينيابوليس، وساو كارولينا وسان فرانسيسكو

الشرق الأوسط: دبي

A4 ARABIC V3 و S3610 ورقة البيانات

البيانات عرضة للتغيير دون إشعار. جميع العلامات التجارية المذكورة مملوكة لأصحابها.