

XID8300

Tipo de impresión



300 dpi



Emisión



Solución confiable para la personalización de tarjetas de identificación de alta calidad



La XID8300 de Matica es una impresora versátil, duradera y fiable con un motor de impresión consolidado y de renombre. Su tecnología de impresión por retransferencia **ofrece una impresión uniforme y nítida hasta el borde de la tarjeta**. Este método de impresión indirecta también permite a la XID8300 imprimir en superficies variables presentes en tarjetas con chip de contacto o sin contacto, así como en diversos materiales, como PC (policarbonato), PET y ABS, además de PVC.

La XID8300 de Matica está disponible como impresora a una o dos caras, con opción de corrección de curvatura para garantizar la planitud de la tarjeta. Su durabilidad, con una **garantía de 3 años**, y sus cintas de alta capacidad (1000 imágenes) la hacen ideal para aplicaciones de emisión de tarjetas de volumen medio a alto, **como tarjetas de control de acceso o tarjetas de identificación estudiantil**.

■ XID8300 ofrece...

- ▶ Impresión de 300 x 300 ppp
- ▶ Motor de impresión robusto y duradero
- ▶ Calidad de impresión uniforme en múltiples superficies/materiales de tarjetas
- ▶ Consumibles de alta capacidad (1000 imágenes)
- ▶ Hasta 120 tarjetas por hora
- ▶ Diseño escalable y tamaño compacto
- ▶ USB y Ethernet

■ Ideal para...

- ▶ Programas de tarjetas de identificación seguras de volumen medio a alto
- ▶ Tarjetas corporativas
- ▶ Tarjetas de control de acceso
- ▶ Tarjetas de campus/estudiantes

Características estándar

120 tph A todo color	Modo de impresión 1 o 2 caras	Capacidad 200 Entrada / salida	Codificación Opciones	Impresión UV Opción
Ethernet 	Garantía del cabezal de impresión VIDA	Garantía 3 AÑOS	Laminado En línea - opción	Corrección de curvatura

Características opcionales

XID8300

■ Asegure su proyecto de identificación

Se puede añadir a la tarjeta **impresión de seguridad encubierta adicional** mediante la opción de cinta UV. Para reducir aún más el riesgo de fraude con tarjetas, la XID8300 ofrece diversas **opciones de seguridad para tarjetas y datos, como IPSEC** para la transferencia de datos cifrados y **opciones de codificación** con banda magnética, chip de contacto y sin contacto. La impresora también puede protegerse con un candado Kensington.

■ Especificaciones de la impresora

Tecnología de impresión

- Sublimación de tinta, retransferencia

Resolución de impresión

- 300 ppp

Área de impresión

- ISO CR-80, 85,60 x 53,98 mm

Velocidad de impresión

- Color: Hasta 120 tarjetas por hora (a una cara)

Modo de impresión

- A una cara

Interfaz de comunicación

- USB 2.0, Ethernet

Seguridad de la impresora

- Compatible con candado de seguridad Kensington®

Dimensiones de la impresora (Alto x Ancho x Profundidad)

- 343 x 322 x 360 mm / 13,5" x 12,7" x 14,2"

Peso

- 13,9 kg / 30,6 lb (sin incluir los componentes integrados opcionales)

Alimentación

- 220-240 V/100-120 V, 50-60 Hz
- Modo de espera y consumo reducido

Entorno de funcionamiento

- Temperatura: 15°C - 30°C (59°F - 86°F)
- Humedad: 35% - 70% (sin condensación)

Condiciones de almacenamiento

- Temperatura: 5°C a 70°C (23°F a 158°F)
- Humedad: 20% a 70% (sin condensación)

Certificaciones

- RoHS, CE, FCC, CQC, UL, WEEE, Proposición 65 (California, EE. UU.), Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU)

Garantía

- 3 años (sujeto al uso de cintas chromXpert®)
- Cabezal de impresión: Garantía de por vida

■ Especificaciones de la tarjeta

Capacidad de la tolva de entrada

- 200 tarjetas (0,76 mm / 30 mil de grosor)

Capacidad de la tolva de salida

- 100 tarjetas

Grosor de la tarjeta

- 0,25 mm – 1,02 mm / 10 mil – 40 mil
(Requiere ajuste de la tolva)

Tipos de tarjeta

- PVC, PVC compuesto, ABS, PET y policarbonat

■ Especificaciones del software

Controlador de impresora

- Windows® 10 (32/64bit), 11, Server 2016, 2019, 2022

■ Opciones

Codificación de tarjetas inteligentes/sin contacto

- PC/SC de contacto, compatible con EMV
- Estación de contacto inteligente: ISO 7816-2
- ISO14443A, B, ISO15693, MIFARE®, DESFire®, HID iClass®

Laminación

- Módulo en línea de una o dos caras

Modo de impresión

- Impresión a doble cara



■ Consumables chromXpert

- Para garantizar la calidad de impresión, la durabilidad de la tarjeta, la vida útil del cabezal de impresión y la fiabilidad general de la impresora, utilice únicamente cintas chromXpert.
- Los núcleos y casetes de suministro son reciclables. El embalaje también se recicla.

Programa de cinta ChromXpert™	N.º de pieza
• YMCK (1000 imp)	Diamante: PR000816
• YMCKK (750 imp)	Diamante: PR000817
• YMCKUv (750 imp)	Diamante: PR000813
• K (2200 imp)	Diamante: PR000815
• YMCKPo (750 imp)	Diamante: PR000818
• RT film (750 imp)	Diamante: PR000819
• Kit de limpieza	DIC10044



■ Oficinas globales

Europa: Sede en Suiza, Italia

Asia: Malasia

EE. UU.: Sede en Carolina del Sur, Mineápolis

Oriente Medio: Dubái



Distribuidor autorizado / Integrador de sistemas

Datos sujetos a cambios sin previo aviso.
Todas las marcas registradas mencionadas son propiedad de sus respectivos dueños.

XID8300 Datasheet A4 LATAM Spanish V3